

# EB-L630U



EB-L630U sabit lensli lazer projeksiyon 6200 lümen parlaklıkla eğitim, kurumsal, perakende ve ziyaretçi etkinlikleri için idealdir.

3LCD teknolojisinde pazar lideri olan Epson, yüksek parlaklık sunan lazer projeksiyonu daha da küçük ve kompakt görüntüleme çözümleriyle geliştirmeye devam ediyor. EB-L630U, bir dizi farklı sektöre daha etkili, pratik ve yaratıcı görüntüleme uygulamaları sunar.

Parlak, uygun maliyetli görüntüleme çözümleri  
Aydınlık ortamlarda bile daha çarpıcı, daha parlak, daha ilgi çekici ve etkili görüntüler sağlayan EB-L630U, etkileyici 6200 lümen parlaklık ve WUXGA Full HD çözünürlüğü uygun fiyatla buluşturur. Bu da, kullanıcıların daha az güç tüketimi sağlayan lazer performansına ve güvenilirliğine yüksek bir bedel ödmeden geçebilecekleri anlamına gelir. Aynı zamanda şu özelliklere sahiptir: 4K giriş desteği, ayrıntı düzeltme teknolojisi, edge blending ve zorlu kurulum ortamlarına uyması için geniş lens kaydırma. EB-L630U, netlikte veya canlı ayrıntılarda herhangi bir azalma olmaksızın 500 inç kadar görüntü sağlama özelliğine sahiptir.

#### Zenginleştirilmiş bağlanabilirlik

Bu ekran çözümü, bağlanmak, aynı anda birden fazla kaynağı göstermek ve kablosuz olarak sunum yapmak için birçok farklı seçenek sunar. EB-L630U, 4K sinyal destekli HDMI ve HDBaseT, kurumsal güvenlik özellikli 5GHz kablosuz, yükseltilmiş Miracast, dahili medya oynatıcı ve Epson'un ELPWP10 kablosuz sunum sistemi desteği dahil olmak üzere geleceğe hazır bağlantı seçenekleri ile donatılmıştır.

#### Kolay ve esnek kurulum

Bu şık ve kompakt projektör, görüntü kalitesinden ödün vermeden 360 derece kurulumu destekler ve çoklu projektör kurulumları için 16:6 ultra geniş ekranı, HDMI çıkışı ve edge blending'i destekler.

## VERİ SAYFASI



## TEMEL ÖZELLİKLER

- **6200-lümen parlaklık**  
Aydınlık bir odada dahi net görüntüler ve parlak renkler
- **WUXGA çözünürlük**  
Mükemmel netlik için keskin Full HD görüntüler
- **Geleceğe hazır bağlantı seçenekleri**  
4K giriş desteği, HDMI, HDBaseT, entegre Wi-Fi ve ekran aynalama
- **Kolay, esnek kurulum**  
Geniş lens kaydırma ile hafif ve kompakt tasarım
- **Sosyal mesafe desteği**  
500 inç kadar ölçeklenebilir görüntü boyutu



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,67 inç ile C2 Fine

### GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	6.200 lümen- 4.340 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	6.200 lümen - 4.340 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020
Çözünürlük	WUXGA
Yüksek Netlikli	Full HD
En/Boy Oranı	16:10
Kontrast oranı	Over 2.500.000 : 1
Işık kaynağı	Lazer
Işık kaynağı	20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco
Trapez Düzeltimi	Manuel dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Video düzenleme	10 Bit
Renk Reprodüksiyonu	1,07 milyara kadar renk

### OPTİK

Projeksiyon oranı	1,35 - 2,20:1
Yakınlaştırma	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projeksiyon Lensi Zoom Oranı	1,35 - 2,2 : 1
Lens	Optik
Mercek Kaydırma	Manuel - Dikey ± 50 %, yatay ± 20 %
Projeksiyon boyutu	50 inç - 500 inç
Projeksiyon mesafesi - Geniş açı	1,4 m - 14,8 m
Projeksiyon mesafesi Tele açı	2,4 m - 23,8 m
Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele	1,44 m - 23,84 m
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,5 - 1,7
Odak uzunluğu	20 mm - 31,8 mm
Odak	Elle

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Kablosuz LAN b/g/g 25 GHz, Kablosuz LAN a/n (5GHz), VGA giriş (2x), VGA çıkışı, HDMI çıkışı, HDBaseT, Miracast, Jak çıkışı, Jak girişi (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Tip A oynatma
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı
Ağ Protokolü	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Kontrol paneli kilidi, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
2D Renk Modları	Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, DICOM SIM
Özellikler	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Kişiselleştirilebilen kullanıcı logosu, Daisy chain Multi-Projection, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, JPEG görüntüleyici, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, PC olmadan, Power on button, Hızlı Köşe, Schedule Function, Screen Mirroring, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Ultra geniş ekran (16:6), Volume control, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması
Renk modları	Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

## EB-L630U

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kablo kılıfı
- User guide
- Garanti belgesi
- Ana cihaz (ünite)



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### GENEL

Power consumption	287 W - On mode power consumption (Normal) 345 W (Peak), 258 W (Eco), 0,3 W (Energy saving standby)
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	440 x 339 x 136 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	8,4 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 38 dB (A) - Ekonomi: 27 dB (A)
Sıcaklık	Depolama -10° C - 60° C
Hava nem oranı	Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90%
	Tavana veya duvara asılı bir projeksiyonun ağır yağ dumanı, büyük miktarda duman veya baloncuk kullanılan sahnelerde kurulması, ürünlerimizin bazı parçalarını malzeme bozulmasına duyarlı hale getirebilir. Aynı durum, yağların veya kimyasalların uçucu hale geldiği ya da aromatik yağların sıklıkla yandığı yerlerdeki kullanımlarda da oluşabilir. Parçalar zamanla kırılabilir ve projektörün tavandan düşmesine neden olabilir.
	Projeksiyonunuzun kurulu olduğu ortam hakkında endişeleriniz veya sorularınız varsa, lütfen ek yardım sunabilecek olan destek departmanımızla iletişim kurunuz.
Seçenekler	Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, Harici Hoparlör, HDBaseT Transmitter, MB22 tavan montajı, Kablosuz LAN birimi
Hoparlör	10 W
Oda Türü / Uygulama	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Projeksiyon Eşleme (mapping), Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Konumlandırma	Tavan Montajı, Masaüstü
Renk	Beyaz/Siyah
TCO Belgesi	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### DiĞER

Garanti	36 Aylar servis merkezinde İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

## EB-L630U

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kablo kılıfı
- User guide
- Garanti belgesi
- Ana cihaz (ünite)

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-L630U

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68  
V12H006AF0

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11HA26040
Barkod	8715946695310
Menşе Ülke	Filipinler



Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.  
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**